# Tûbe précâblé SVV

## TUBE PRECABLE - NON PROPAGATEUR DE FLAMME - SVV

### construction

- **tube**
  copolymère polypropylène
  min. 95 %
  mélange maître non propagateur de la flamme
  max. 0,05 % d'halogène
  couleur: gris clair
- **câble**
  **SVV**
  0,8 mm
  0,8 mm
  nombre: 2 - 16 conducteurs

### données techniques

- **température de service**
  min. - 15 °C
  max. + 90 °C
- **résistance de compression**
  750 N
- **résistance aux chocs à - 15 °C**
  6 Nm
- **non propagateur de la flamme**

### normes et agréations

- **normes générales**
  EN 50086-2-2:95
  EN 50086-1
  EN 604423:94

### applications

Câbles de signalisation pour des installations intérieures.
Utilisations dans les habitations, les usines, les bureaux.
Uniquement pour installations fixes.

### ASSORTIMENT

| référence de commande | conditionnement m | nombre de conducteurs | Ø tube mm | poids total ± kg/km |
|---|---|---|---|---|
| 90 ELFLEX2X0,8 | R 100 | 2 | 16 | 52 |
| **90 ELFLEX4X0,8** | **R 100** | **4** | **16** | **88** |
| 90 ELFLEX4X0,8 | R 300 | 4 | 16 | 88 |
| **90 ELFLEX4X0,8R** | **R 100** | **4** | **16** | **89** |
| 90 ELFLEX6X0,8 | R 100 | 8 | 16 | 98 |
| **90 ELFLEX8X0,8** | **R 100** | **8** | **16** | **118** |
| 90 ELFLEX8X0,8 | R 300 | 8 | 16 | 118 |
| 90 ELFLEX8X0,8 | R 500 | 8 | 16 | 118 |
| **90 ELFLEX10X0,8** | **R 100** | **10** | **20** | **135** |
| **90 ELFLEX12X0,8** | **R 100** | **12** | **20** | **156** |
| 90 ELFLEX14X0,8 | R 100 | 14 | 20 | 180 |
| **90 ELFLEX16X0,8** | **R 100** | **16** | **20** | **201** |
| 90 ELFLEX16X0,8 | R 200 | 16 | 20 | 201 |
| 90 ELFLEX16X0,8 | R 500 | 16 | 20 | 201 |

**les articles stockés sont imprimés en gras**

**autres types disponibles sur demande**