FIL DE CABLAGE MASSIF - PVC

construction

- **âme**
  min. 0,5 mm^2
  max. 1 mm^2
- **conducteurs**
  monobrins en cuivre nu
- **isolation**
  PVC
  épaisseur: 0,6 mm
- **repérage des conducteurs**
  différentes couleurs disponibles

  code couleur

B	bleu
G	gris
I	blanc
M	marron
N	noir
0R	orange
R	rouge
VI	violet
YG	vert/jaune

couleurs spéciales disponibles sur demande

données techniques

- **tension de service**
  300/500 V
- **température de service**
  max. + 70 °C
- **température au conducteur lors d'un court-circuit max. 5 sec.**
  max. + 160 °C
- **température lors de l'installation**
  min. + 5 °C
- **rayon de courbure**
  6 x le diamètre du câble

normes et agréations

- **normes générales**
  NBN C 32123
  HD 21.3
- **non propagateur de la flamme**
  NBN C 30004 F1
- **autre dénomination**
  H05V-U
- **autres exécutions**
  thermorésistant jusqu'à 90 °C:
  H05V2-U - voir tome 3, chapitre 2
  sans halogènes, F1,
  thermorésistant jusqu'à 90°C:
  H05Z-U

applications

Fil de câblage massif pour installations protégées dans des applications domestiques ou industrielles.

VTB

ASSORTIMENT

référence de commande	conditionnement m	Ø extérieur ± mm	poids cuivre ± kg/km	poids total ± kg/km
90 VTB0,5B	**R 100**	**2,0**	**5,0**	**8**
90 VTB0,5I	**R 100**	**2,0**	**5,0**	**8**
90 VTB0,5N	**R 100**	**2,0**	**5,0**	**8**
90 VTB0,5R	**R 100**	**2,0**	**5,0**	**8**
90 VTB0,750R	**R 100**	**2,2**	**8,0**	**11**
90 VTB0,75B	**R 100**	**2,2**	**8,0**	**11**
90 VTB0,75G	**R 100**	**2,2**	**8,0**	**11**
90 VTB0,75I	**R 100**	**2,2**	**8,0**	**11**
90 VTB0,75M	**R 100**	**2,2**	**8,0**	**11**
90 VTB0,75N	**R 100**	**2,2**	**8,0**	**11**
90 VTB0,75R	**R 100**	**2,2**	**8,0**	**11**
90 VTB0,75VI	**R 100**	**2,2**	**8,0**	**11**
90 VTB0,75YG	**R 100**	**2,2**	**8,0**	**11**
90 VTB10R	**R 100**	**2,3**	**10,0**	**13**
90 VTB1B	**R 100**	**2,3**	**10,0**	**13**
90 VTB1G	**R 100**	**2,3**	**10,0**	**13**
90 VTB1I	**R 100**	**2,3**	**10,0**	**13**
90 VTB1M	**R 100**	**2,3**	**10,0**	**13**
90 VTB1N	**R 100**	**2,3**	**10,0**	**13**
90 VTB1R	**R 100**	**2,3**	**10,0**	**13**
90 VTB1VI	R 100	2,3	10,0	13
90 VTB1YG	**R 100**	**2,3**	**10,0**	**13**

ces données sont des valeurs moyennes

les articles stockés sont imprimés en gras