



Vase d'expansion sanitaire pour chauffe-eau à accumulation

Vase sanitaire de couleur blanche.
Cuve interne époxy.
Membrane fixe de qualité alimentaire en " BUTYL " .
Raccordement mâle 3/4" (20x27) à portée plate (montage facile sur flexible).


Pression maxi. : 10 bar.
Pression de pré-charge : 3 bar.
Température maxi. : 99°C.
Garantie 24 mois.

Règle pratique :

Température de consigne	Capacité du chauffe-eau					
	50 L	100 L	150 L	200 L	300 L	500 L
60°C	1 - AR 5	1 - AR 5	1 - AR 8	1 - AR 8	1 - AR 12	2 - AR 12
70°C	1 - AR 5	1 - AR 5	1 - AR 8	1 - AR 12	2 - AR 8	3 - AR 8
80°C	1 - AR 5	1 - AR 8	1 - AR 12	2 - AR 8	2 - AR 12	3 - AR 12

capacité	raccordement	Ø vase (mm)	hauteur (mm)	prégonflage (bar)	code réf.	conditionnement
5 Litres	M 3/4"	160	270	3	AR5	1
8 Litres	M 3/4"	200	280	3	AR8	1
12 Litres	M 3/4"	270	264	3	AR12	1


Nouveau



Kit de branchement pour vase sanitaire

Permet l'installation et le raccordement au chauffe-eau d'un vase sanitaire de 5, 8 ou 12 litres type AR (voir ci-dessus).

Ce kit de montage inclut :
1 Support mural avec collier de serrage,
1 Flexible longueur 50 cm,
1 Té spécial de dérivation.



diamètre	présentation	code réf.	conditionnement
3/4" (20 x 27)	Sachet libre-service	92503	1